

5.2.2.04 Фургон-рефрижератор SITRAK C7H 6×2 ZZ1316V553HE1

Основные данные*

Объём кузова	45м ³
Снаряженная масса, кг	12 400*
Грузоподъёмность, кг	12 600**
Полная масса, кг	25 000**
Нагрузка на переднюю ось, кг	7 000**
Нагрузка на задние оси, кг	23 000**

Двигатель MC11.40-50 (лицензия MAN D20)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 400 л.с.
- Крутящий момент 1900 Нм при 1000...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 6X2
- Коробка передач роботизированная TRAXON ZF12TX2620TD
- Подготовка к установке KOM
- Передний мост VPD95
- Ведущий мост гипоидный MCY13BES (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=3,08
- Блокировка дифференциала

Шасси

- Подвеска передняя - рессорная 9,5 т
- Подвеска задняя - пневматическая 13+10т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Топливный бак алюминиевый 600 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 270x85x8мм
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Дисковые тормоза
- Шины 315/70R22,5

Кабина

- C7H-F с одним спальным местом (лицензия MAN)
- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер



- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Видеокамеры на 4 стороны
- Розетки в кабине 12 и 24В
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтр с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Кузов

- Кузов-фургон SUNHUNK из сэндвич-панелей 45м³
- Кузов-фургон из сэндвич панелей.
- Внутренний размер кузова 8050*2450*2400 мм
- Толщина стенок: боковых - 60мм, пол - 136мм, потолок - 90мм, передняя панель и задние двери - 80мм
- Фиксаторы груза с направляющими, дверной занавес из ПВХ, защитная пластина 300мм
- Гидравлический грузоподъемный борт 1,5т
- Холодильное оборудование автономное Carrier S850

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

**технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

****высота шасси на чертеже в нагруженном / порожнем состоянии

